

# BACKHUS A 60 / A 65

Eggersmann Mietenumsetzer



Recycling Technology

sales@f-e.de | www.f-e.de



Die BACKHUS A 60 und A 65 läuten unsere obere Leistungsklasse ein und sind daher perfekt für Anlagenbetreiber, bei denen große Mengen Material umgesetzt werden müssen. Größe und Leistung schränkt die BACKHUS A 60 und A 65 in Ihrer Transportmobilität nicht ein. Sie eignen sich immer noch hervorragend für den überbetrieblichen Einsatz.

## Produkt Highlights

- › Spurräumer mit Bodenkonturanpassung
- › Eggersmann TRACK Control
- › Panoramakabine
- › Höhenverstellbarer und reversierbarer Rotor

## Materialverarbeitung

- › Fruchtbündel
- › Klärschlamm
- › Siedlungsabfälle
- › Bodensanierung
- › Grünschnitt
- › Stallmist
- › Gärreste
- › Bioabfall

## Ausstattung

### Eggersmann TRACK Control

- › Lastabhängige Fahrsteuerung
- › Integrierter Grenzlastregler
- › Automatische Anpassung des Vortriebs an den Widerstand am Rotor.

### Ausgereiftes Kühlsystem

- › Automatisch reversierbare Motor- und Hydraulik-ölkühler
- › Manuelle Bedienung möglich
- › Luftansaugung vom Maschinenmittelpunkt
- › Entnehmbare Schutzbleche
- › Einfache Reinigung

### Heckklappe

- › Reduzierter Mietenversatz zu Beginn der Überfahrt

### Ausklappbare Spurräumer

- › Passend einstellbar
- › Hydraulisch mit automatischer Bodenkonturanpassung

### Wartungsplattformen

- › In die Kühl- und Motorhaube integriert
- › Erleichterte Wartung
- › Klappen automatisch aus
- › Zugang zu allen Komponenten
- › Ein oder zwei Plattformen

### Vielfältige Rotoreigenschaften

- › Maximale Prozesskontrolle
- › Stufenlose Einstellung der Rotordrehzahl
- › Unabhängige Höhenverstellung von Rahmen möglich
- › Reversierbar

### Panoramakabine

- › Komfortabel
- › Rundum Sonnenschutz
- › Klimaanlage
- › Heizung
- › Bluetooth-Radio
- › Luftgefederter Fahrersitz

### Bordcomputer

- › 12 Zoll TFT Touch-Screen Display
- › Höchst intuitive Bedienung
- › Maschinenstatus zusammengefasst und leicht verständlich aufbereitet

### Beleuchtungspaket

- › Haupt-, Arbeits- und Fahrinnenbeleuchtung
- › Strategische Platzierung verbrauchsarmer LED-Strahler rund um die Maschine
- › Gezielte Ausleuchtung der allgemeinen Umgebung



# BACKHUS A 60 / A 65

Eggersmann Mietenumsetzer



Recycling Technology

sales@f-e.de | www.f-e.de

## Flächenberechnung & Maschinenempfehlung

Wir helfen Ihnen die richtige Maschinengröße für Ihren Platz zu finden! Scannen Sie dazu einfach den QR-Code:



## Optionen

### Vlieswickler

- › Auf- und Abwickeln des aufliegenden Vlieses
- › während des Umsetzens
- › Weniger Emissionen
- › Miete gut geschützt

### Seitenversetzer

- › Für ein Platzlayout nach dem Durchlaufprinzip
- › Versetzt das Material bei der Überfahrt um eine Mietenbreite

### Mobilkabine

- › Panoramakabine als Mobilversion
- › Seitliche Abfahrt
- › Leichter Transport
- › Einfacherer Ein- und Ausstieg

### Einhausung

- › Sicherheits- und Staubschutzvorhang gegen Emissionen beim Umsetzen
- Staubbildung und unkontrollierter Materialauswurf werden reduziert

### XL-Spurräumer

- › Erhöhung der Mietenbreite um 0,3 m
- › optimale Flächenausnutzung.

### Deponieausführung

- › Breiteres Kettenfahrwerk für gute Traktion bei widrigsten Bedingungen
- › Massive Spurräumer für freie Fahrspur

### Radausführung

- › Optimale Wahl für längere Strecken auf dem Platz

### Bewässerungssystem

- › Mittels Fernsteuerung auf- und abwickelbare BACKHUS HD Schlauchtrommeln
- Einfache Bewässerung des Materials

### Konzentrationsprüfanlage

- › Gezieltes Impfen der Miete
- Beschleunigung des Kompostierprozesses

### Kamerapaket

- › Insgesamt vier Kameras
- › Bereich hinter der Maschine im Blick
- › Zusätzliche Sicherheit bei der Arbeit

### Eggersmann Management System

- › Erkennt die Belastung der Hydraulik
- passt die Motordrehzahl an
- › Gleichmäßige Überfahrt
- › Senkung des Kraftstoffverbrauchs um bis zu 10 %

## Daten\*

	A 60	A 65
Leistung (kW/PS)	298 / 400	354 / 475
Umsetzleistung bis zu (m <sup>3</sup> /h)	5.000	5.500
Gewicht (kg)	22.000	23.000
Mietenbreite (mm)	6.000	6.500
→ Mit XL-Spurräumer (mm)	6.300	6.800
Mietenhöhe (mm)	2.700	2.900

## Arbeitsmaße

Länge (mm)	5.800	5.800
Breite (mm)	6.950	7.450
Höhe (mm)	5.050	5.200

## Transportmaße

Länge (mm)	9.150	9.650
Breite (mm)	2.950	2.950
Höhe (mm)	3.400	3.400

\* Werte können je nach Ausstattung abweichen