

# TERRA SELECT T 60/TE 60

Eggersmann Trommelsiebmaschinen



Recycling Technology

sales@f-e.de | www.f-e.de

Die TERRA SELECT T 60/TE 60 ist für Kunden mit besonders hohem Durchsatzbedarf konzipiert. So bietet sie die für unsere TERRA SELECT typische, bemerkenswert genaue Trennschärfe bei einer Siebleistung von bis 200 m<sup>3</sup> pro Stunde. Damit ist sie eine mobile Lösung der Extraklasse.

## Produkt Highlights

- › Überdurchschnittlich große Siebtrommel
- › Leistungsstarkes Antriebskonzept bei geringem Kraftstoffverbrauch
- › Schneller und einfacher Siebtrommelwechsel

## Materialverarbeitung

- › Zerkl. Altholz
  - › Zerkl. Grünschnitt
  - › Zerkl. Hausmüll
  - › Zerkl. Gewerbeabfall
  - › Zerkl. Bauschutt
  - › Zerkl. Kunststoff
  - › Zerkl. Glas
  - › Kompost
  - › Erden
- \* bis zu 200m<sup>3</sup>/h

## Ausstattung

### Trommelwechsel

- › Wechselbare Siebtrommeln zur Definition des Siebschnitts
- › Schneller Wechsel durch ausgereifte Maschinenkonzeption

### Größte Siebfläche

- › Breitester Trommeldurchmesser für eine überdurchschnittlich große Siebfläche  
→ Optimale Siebergebnisse

### Abstreifer

- › Besen-Abstreifer zur Reinigung der Trommel von Anhaftungen

### Antriebe

- › Kraftschlüssiger Trommelantrieb
- › Formschlüssiger Bunkerantrieb

## Optionen

### Verschiedene Siebtrommeln

- › Massive, gestanzte Stahltrommel für schwierige Anwendungen (wie vorzerkleinerten Bauschutt)
- › Fein segmentierte Trommeln mit Drahtgeflechten für leichtes Material (für die flexible Anwendung)

### Steinband

- › Entfernt zuverlässig Steine und andere schwere Störstoffe

### Magnetkopfrollen

- › Separieren wertvoller FE-Metalle
- › Metalle werden über eine Aluschütte abgeführt

### Windsichter

- › Der AIRFIX V 60/VE 60 entfernt leichte Störstoffen wie Plastik oder Folien
  - › Leichte Montage an den Austragbändern
  - › Effiziente Reinigung

### Höhenverstellbar

- › Höhenverstellbares Kettenfahrwerk (nur Kettenversion)

### Gefälleausgleich

- › Kettenfahrwerk mit Gefälleausgleich (bis zu 7 %) für beste Siebergebnisse auch bei unebenem Boden (nur Kettenversion)

### Wettbewerbstrommeln

- › Nutzung von gänigen Wettbewerbstrommeln in der 6-Meter-Klasse auf Bestellung möglich (nur Kettenversion)

### Steingitter

- › Steingitter zum Schutz vor schweren Störstoffen
- › Abwurfseite mittels QuickChange System jederzeit wechselbar (nur Kettenversion)

### Schmierung

- › Automatische Zentralschmierung

### Extra lange Förderbänder

- › Extra lange Förderbänder für besonders hohe Schüttkegel


# TERRA SELECT T 60/TE 60

Eggersmann Trommelsiebmaschinen



Recycling Technology

sales@f-e.de | www.f-e.de

	Kette	Anhänger	Anhänger 
	diesel-hydraulisch	diesel-hydraulisch	diesel-elektrisch / elektrisch
Leistung (kW/PS)	75/102	75/102	55/60
Gewicht (kg)	22.000	19.000	19.000
Max. Trommeldrehungen (rpm)	21	21	21
Trommellänge (mm)	5.500	5.500	5.500
Trommeldurchmesser (mm)	2.200	2.200	2.200
Siebfläche (m <sup>2</sup> )	33	33	33
Bunkervolumen (m <sup>3</sup> )	> 4,5 - 7,5	> 6	> 6
<b>Arbeitsstellung</b>			
Länge (mm)	16.080	15.159	15.159
Breite (mm)	6.190	6.149	6.149
Ladekante (mm)	2.650	2.820	2.820
<b>Transportmaße</b>			
Länge (mm)	12.630	12.000	12.000
Breite (mm)	2.550	2.550	2.550
Höhe (mm)	3.800	4.000	4.000
<b>Abwurfhöhe</b>			
Feinkornband (mm)	3.190	3.100	3.100
→ Verlängert	3.860	3.700	3.700
Grobkornband (mm)	3.340	3.300	3.300
→ Verlängert	3.810	3.800	3.800