# TERRA SELECT T 60 / TE 60

Trómeles de cribado de Eggersmann

Eggersmann
Recycling Technology

sales@f-e.de I www.f-e.de

El TERRA SELECT T 60 está diseñado para clientes que necesiten un rendimiento particularmente exigente. Ofrece una increíble eficiencia de separación típica de la marca TERRA SELECT con una capacidad de cribado de hasta 200 m3 la hora. Lo que hace que sea una solución móbil top en su categoría.

## Características destacadas

- Trómel de cribado más grande de la media
- Cambio de paneles de cribado fácil y rápido
- Controladores potentes que reducen el consumo de combustible

## Procesamiento de materiales

- Restos de madera triturados
- Resiudos verdes triturados
- Residuos caseros triturados
- Residuos comerciales triturados
- Residuos de construcción y demolición triturados
- Cristal triturado
- Plástico triturado
- Compost
- Tierra

## Características

### Cambio de trómel
- Definición del tipo de corte con distintos paneles de cribado
- Cambio fácil y rápido gracias a su eficiente diseño

### Gran área de cribado
- El diámetro más amplio del tambor promete un cribado más eficiente que el resto de competidores

### Rascador
- Rascador para limpiar el tambor de residuos

### Controladores
- Controlador de fuera para el trómel
- Controlador de la tolva

## Opciones

### Tambores de cribado diferentes
- Tambores de acero de chapa perforada para la mayoría de materiales
- Tambores esqueléticos con segmentos de malla de alambre para el procesamiento de materiales ligeros o para trabajos especiales

### Cinta de transporte para piedra
- Retira las piedras y otras impurezas de manera eficiente

### Rodillo magnético
- Separa los metales valiosos
- Los metales se descartan hacia abajo

### Separador con aire
- El AIRFIX V 60 retira impurezas como el plástico
- Instalación sencilla en las cintas de transporte
- Limpieza eficiente

### Altura ajustable
- Cadenas con altura ajustable (en la versión de cadenas)

### Compensación de inclinación
- Las cadenas son capaces de compensar hasta un 7% de inclincación para obtener los mejores resultados de cribado en terreno irregular (en la versión de cadenas)

### Utilización de los tambores de otras empresas
- Se pueden utilizar tambores de cribado estándar de 6 metros bajo demanda (solo en la versión de cadenas)

### Extensión de la tolva
- Aumenta el volume de la tolva para una mejor alimentación

### Rejilla de piedras
- La rejilla de piedras separa las rocas más grandes y otros contaminantes pesados
- El lado de descarga se puede cambiar en cualquier momento gracias al sistema QuickChange

### Lubricación
- Lubricación central automática

### Cintas de transporte extra largas
- Cintas extra largas para montones de material especialmente altos

# TERRA SELECT T 60 / TE 60

Trómeles de cribado de Eggersmann

Eggersmann
Recycling Technology
sales@f-e.de I www.f-e.de

| | Cadenas | Trailer | Trailer |
|---|---|---|---|
| | Diesel-hidráulico | Diesel-hidráulico | Diesel-eléctrico / eléctrico |
| Potencia (kW/hp) | 75 / 102 | 75 / 102 | 55 / 60 |
| Rendimiento ($m^3$/h) | 200 | 200 | 200 |
| Peso (kg) | 22.000 | 19.000 | 19.000 |
| Revoluciones máximas del trómel (rpm) | 21 | 21 | 21 |
| Longitud del trómel (mm) | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Diámetro del trómel (mm) | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Espacio de cribado ($m^2$) | 33 | 33 | 33 |
| Volumen de la tolva (mm) | > 4,5 - 7,5 | > 6 | > 6 |
| **Dimensiones en posición de trabajo** | | | |
| Longitud (mm) | 16.890 | 15.159 | 15.159 |
| Anchura (mm) | 7.570 | 6.149 | 6.149 |
| Altura de carga (mm) | 2.710 | 2.820 | 2.820 |
| **Dimensiones de transporte** | | | |
| Longitud (mm) | 12.640 | 12.000 | 12.000 |
| Anchura (mm) | 3.000 | 2.550 | 2.550 |
| Altura (mm) | 3.800 | 4.000 | 4.000 |
| **Alto de descarga** | | | |
| Longitud de cinta de finos (mm) | 3.800 | 3.100 | 3.100 |
| → Extendido | | 3.700 | 3.700 |
| Longitud cinta de salida (mm) | 3.760 | 3.300 | 3.300 |
| → Extendido | | 3.800 | 3.800 |

Los contenidos, datos técnicos e ilustraciones no son definitivos y pueden ser alterados por el fabricante sin previo aviso en acorde con el aviso de protección ISO 16016.

02 / 2026