

Eggersmann IMPAKTOR 250

Zweiwellenbrecher / -zerkleinerer



Recycling Technology

impaktor@f-e.de | f-e.de



Mit dem robusten Eggersmann IMPAKTOR 250 können Sie wahlweise Mineralik – insbesondere Bauschutt und Beton – **brechen** oder verschiedene Abfälle **zerkleinern**. Dabei verfügt die Maschine über beste Transporteigenschaften und leistet hohe Durchsätze.

Produkt Highlights

- › Brechen oder Zerkleinern!
- › Kostengünstige Lösung
- › Definierbare Endkorngröße
- › Wellenschnellwechselsystem

Materialverarbeitung

Brechen (bis zu 110 t/h*)

- › Beton
- › Bauschutt

*Durchsatz: Abhängig von Material, Wetter und Maschinenzustand

Zerkleinern (bis zu 40 t/h*)

- › Sperrmüll
- › Gewerbeabfall
- › Altholz
- › Wurzeln
- › Grünschnitt
- › Elektroschrott
- › Hausmüll

Ausstattung

Einfacher Transport

- › Kettenfahrwerk und Hakenliftbügel
- › Wechsel zwischen Transport- und Arbeitsstellung per Knopfdruck

Effektives Brechen und Zerkleinern

- › Reversierende Rotoren für hartnäckiges Material
- › Auswechselbare Brechleisten zur Definition der Endkorngröße
- › Komfortabler Aufgabebereich
- › QuickChange Wellenwechsel zur schnellen Umrüstung zwischen Brecher und Zerkleinerer

Magnetabscheider

- › Überbandmagnet zur Absonderung von FE-Metallen
- › Auffangkorb mit Ketten zur Sammlung der FE-Metalle

Intuitives Display

- › Hohe Bedienerfreundlichkeit durch intuitive Steuerung

Materialbefeuchtung

- › Materialbefeuchtung gegen Staubbildung und Brandgefahr

Eingehauste Austragsbänder

- › Reduzierte Staubentwicklung

Optionen

Verschiedene Wellentypen

- › 4er-Sternwellen
- › 6er-Sternwellen
- › Betonwellen

Verschiedene Siebkorbtypen

- › Brechleisten (Serienausstattung)
- › Betonsieb (110 x 60 mm)
- › Holzsieb (110 x 100 mm)

Verschiedene Anbauten

- › Fingersieb
- › Überkornabscheider
- › Scheibensieb
- › Überbandmagnet (für besonders schwere FE-Anwendungen)

Wendelüfter

- › Der reversierende Lüfter sorgt für eine einfache Reinigung der Kühleinheit.

Wellentransportgestell

- › Sowohl für den Transport als auch die Lagerung Ihrer zusätzlichen Wellen gibt es ein extra Gestell.



Eggersmann IMPAKTOR 250

Zweiwellenbrecher / -zerkleinerer



Recycling Technology
impaktor@f-e.de | f-e.de

Mobil

Stationär

diesel-hydraulisch

elektro-hydraulisch

Leistung (kW/PS)	129/175	160
Gewicht (kg)	13.400	15.000
Rotordrehzahl (rpm)	11 - 35	11 - 35
Trichtervolumen (m ³)	2,25	2,25

Arbeitsstellung

Länge (mm)	7.700	3.300
Breite (mm)	2.300	2.300
Höhe (mm)	3.900	3.200
Aufgabehöhe (mm)	2.335	(nach Bedarf)
Abwurfhöhe (mm)	3.200	(nach Bedarf)

Transportmaße

Steuerungseinheit

Länge (mm)	7.300	2.600
Breite (mm)	2.300	1.600
Höhe (mm)	2.550	2.700



Brecher



Zerkleinerer



Magnetabscheider



Materialbefeuchtung